

# Cinta DE AISLAR USO GENERAL

Cinta de Película de PVC con Adhesivo



## PRESENTACIONES

« **¾" X 10 YD/0.019M X 9.1M**      **¾" X 20 YD/0.019M X 18.3M** »

## Aplicaciones

- Para el aislamiento de cables, empalmes, y amarres para la protección de las instalaciones eléctricas de uso doméstico. Para uso en interiores.
- Debe aplicarse en capas y empalmes de medio traslape.
- Aplicar en cables limpios y secos.
- Para el aislamiento de cables, empalmes, y amarres para la protección de las instalaciones eléctricas de uso doméstico. Para uso en interiores.
- Almacenar de 15° a 25°C, con humedad relativa del 60% en lugar fresco y seco, evite la luz directa del sol, usar dentro de los 15 meses después de su fabricación.

FÁBRICA NACIONAL DE LIJA, S.A. DE C.V.  
Av. Presidente Juárez No. 225,  
Tlalnepantla, México.  
Teléfono: 52-55 5366-1400

**Espesor** 0.13MM

**Adhesión al acero** 0.35Kf /25MM

**Resistencia a la tensión** 6Kf /25MM

**Elongación** 170%

**Color** Negro

**Ideal**



INSTALACIONES  
ELÉCTRICAS

**Formas**



CINTAS

**Aplicaciones**



USO MANUAL

## Características

- Cinta con gran poder de adhesión, facilidad de conformación por su capacidad de elongación.
- Resiste la tensión sin romperse. Con retardante a la flama, impide la corrosión temprana de cables eléctricos.
- Para uso en interiores.
- Resiste hasta 80°C de temperatura.

**FANDEL**®

[www.fandelicintas.com](http://www.fandelicintas.com)