

# Cinta **DE DUCTOS** *MULTIUSOS*

## Cinta de Tela Plastificada con Adhesivo



## PRESENTACIONES

2" X 10 YD/0.048M X 10M 2" X 54 YD/0.048M X 50M

## Aplicaciones

- Cinta para el sellado, mantenimiento y refuerzo de materiales en condiciones de intemperie y humedad donde se requiere una alta resistencia.
  - Aplicar en superficies secas y libres de polvo, grasa, aceite y otros contaminantes, en capas y empalmes de medio traslape, aplicando presión reforzando la unión.
  - Almacenar de 15° a 25°c, con humedad relativa del 50% en un lugar fresco y seco, evite la luz directa del sol, usar dentro de los 15 meses después de su fabricación.

## Características

- Cinta con gran poder de adhesión, capacidad de conformabilidad para adaptarse a superficies lisas y curvas, baja elongación, resistencia a la tensión.
  - No se rompe al tensarla.
  - Para aplicación en interiores y exteriores.
  - Resiste hasta 60°C de temperatura.

FÁBRICA NACIONAL DE LIJA, S.A. DE C.V.  
Av. Presidente Juárez No. 225,  
Tlalnepantla, México.  
Teléfono: 52-55 5366-1400

**FANDELI**®

[www.fandelicintas.com](http://www.fandelicintas.com)