

Cinta **DE EMPAQUE** *TRANSPARENTE*

Cinta de película de polipropileno con adhesivo.



PRESENTACIONES

2" X 54 YD 0.048M X 50M

2" X 164 YD 0.048M X 150M

Espesor 0.045MM

Adhesión al acero 2N / 25 mm

Resistencia a la tensión ≥ 20N/ 25 mm

Elongación ≥ 5%

Adhesivo: Hotmelt

Color Transparente

Ideal



EMPAQUE

Formas



CINTAS

Aplicaciones



USO MANUAL

Aplicaciones

- Se utiliza principalmente para el sellado de cajas de cartón, paquetes y bultos de superficies rugosas y de alta porosidad.
- Almacenar de 15° a 25°C, con humedad relativa del 60% en un lugar fresco y seco y libre de polvo.
- Evite la luz directa del sol. Usar dentro de los 24 meses después de su fabricación.

Características

- Cinta con gran poder de adhesión, no se desprende con los movimientos de almacén, no se astilla gracias al espesor de la película.
- Es ideal para aplicarse manualmente o con despachador de cinta, resiste hasta 80°C de temperatura.
- Asegurarse que la superficie esté libre de polvo, grasa y humedad.
- Aplicar presión moderada una vez adherida la cinta.

FÁBRICA NACIONAL DE LIJA, S.A. DE C.V.
Av. Presidente Juárez No. 225,
Tlalnepantla, México.
Teléfono: 52-55 5366-1400

FANDELI®

www.fandelicintas.com