

Cinta MASKING TAPE AUTOMOTRIZ

Cinta de papel crepado con adhesivo.



PRESENTACIONES

1/2" X 54.7YD	0.012M X 50M
3/4" X 54.7YD	0.018M X 50M
1" X 54.7YD	0.024M X 50M
1 1/2" X 54.7YD	0.036M X 50M
2" X 54.7YD	0.048M X 50M

Aplicaciones

- Para el enmascarado en repintado automotriz o pintura arquitectónica, donde se requiere impermeabilidad en solventes comunes y resistencia a temperatura de hasta 80°C.
- Posicione aplicando presión sobre la cinta, en una superficie limpia y seca, libre de polvo y grasa.
- Almacenar en un lugar fresco y seco y libre de polvo. Evite la luz directa del sol. Usar dentro de los 24 meses después de su fabricación.

FÁBRICA NACIONAL DE LIJA, S.A. DE C.V.
Av. Presidente Juárez No. 225,
Tlalnepantla, México.
Teléfono: 52-55 5366-1400

Espesor 0.15MM

Adhesión al acero 6N / 25MM

Resistencia a la tensión 65N/25MM

Elongación 6%

Color Amarillo

Ideal



PAPEL



YESO



ALUMINIO

Formas



CINTAS

Aplicaciones



USO MANUAL

Características

- Impermeable a la humedad y a solventes comunes de pinturas.
- Resistente a temperaturas de hasta 80°C. permite reposicionar la cinta durante la aplicación.
- No deja residuos de adhesivo al retirar la cinta.
- Permite aplicaciones rectas y curvas sin perder efectividad.
- Con desplazamiento continuo al extraer del rollo y resistencia del papel.

FANDELI

www.fandelicintas.com