

PULIMENTO PROTECH

Pulimento FANDELI® Protech® diseñado para eliminar rayas de lija grado P1500 a finos, por su alto corte y fórmula libre de siliconas y rellenadores es recomendable para cualquier tipo de pintura.



Producto: Pulimento Protech FANDELI

Presentación: 946 ml / 32 fl oz BOTELLA
3.78 L / 1 GALÓN

Ideal



LACAS Y
PINTURA



AUTOMOTRIZ



PULIDORA
POLISHER



NO EXPONER
AL SOL

Almacenaje: Mantener el producto en áreas frescas y bien ventiladas.
Mantener los contenedores cerrados mientras no estén en uso.
Usar dentro de los 24 meses después de su fabricación.

Descripción:

72918 GALON 3.78 L / 1

72917 BOTELLA DE 946 ml / 32 fl oz

Recomendaciones:

- 1. Agítese antes de usar. Sobre la superficie lijada en húmedo con papel abrasivo P1500, limpie, seque y aplique una pequeña cantidad del Pulimento FANDELI® Protech®, ya sea directamente sobre la superficie o sobre la Borla de Lana Fandeli®.
- 2. Distribuir con pulidora neumática o eléctrica de velocidad variable a una velocidad mínima sobre toda la superficie; incrementar la velocidad a 1 200 r/min - 1 600 r/min aplicando presión baja o media. Pulir hasta eliminar las marcas de lija e imperfecciones.
- 3. Con un Paño de Microfibra FANDELI®, eliminar los residuos.

No aplicar a pleno sol ni en superficies calientes, el producto trabaja mejor a una temperatura entre 15 °C y 25 °C

Se recomienda pulir con Borla de Lana FANDELI®
Código: 29475

FABRICA NACIONAL DE LIJA, S.A. DE C.V.
Av. Presidente Juárez No. 225, Tlalnepantla, México.
Teléfono: 52-55 5366-1400

Usos:

- Para uso Profesional.
- Todo tipo de pintura.
- Libre de silicona y rellenadores.

FANDELI®
REPINTADO
AUTOMOTRIZ

