

Línea **Z096**

ANSI



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

012 016 020 024

EXTRA GRUESO
DESBASTE PESADO

Dorso Combinación tela-papel.

Mineral Carburo de Silicio.

Grados ANSI: 012, 016, 020 Y 024.

Recubierto Abierto.

Adhesivo : Resina sintética / cola animal.

Ideal



MADERA



PLÁSTICO

Formas



ROLLOS



DISCOS



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



LIJADO EN
SECO



USAR
EQUIPO DE
SEGURIDAD

Aplicaciones

- Abrasivo revestido diseñado para la preparación o corrección de pisos de madera y aplicaciones similares.

Almacenaje

- Se recomienda el almacenaje a una temperatura constante entre 13 y 21 °C (55 a 70 °F) y con una humedad relativa del 45 -60 %. El contacto directo con pisos de concreto y a la intemperie debe evitarse. Los productos deben almacenarse lejos de fuentes de aire caliente y humedad. Los cambios constantes de ambiente pueden dañar a los adhesivos.

Características

- Alta capacidad de desbaste.
- Excelente resistencia al rasgado.
- Ideal para el desbaste o nivelación de pisos de madera sin tratar.
- Su estructura abierta previene el embotamiento causado por fibras de madera o residuos plásticos.

FANDELÍ®

www.fandeli.com