



Lija FEPA

ESPONJA DÚO FLEX

Dorso Esponja abrasiva flexible.

Mineral Óxido de Aluminio.

Grados FEPA: P060, P100, P150, P220.

Recubierto Cerrado.

Ideal



METAL



METAL
NO FERROSO



LACAS Y
PINTURA



MADERA



PLÁSTICO

Formas



ESPONJA

Aplicaciones



LIJADO MANUAL



LIJADO EN
SECO



LAVABLE

DISPONIBILIDAD DE GRADOS

P060 P100 P150 P220

MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Aplicaciones

- Lijado manual y acabado de superficies irregulares con bordes de madera o madera en blanco.
- Remueve cómodamente las imperfecciones entre capas de selladores, sin deformar.
- Aplicaciones Acabado intermedio y final de madera en blanco.
- Limpieza y acabado de metales, acero inoxidable y al carbón, aluminio, bronce y hierro, entre otros.
- Lijado y acabado de superficies de plástico curvas.

Características

- Ambas caras pueden ser utilizadas.
- Gran flexibilidad que se adapta a cualquier superficie.
- Ideal para trabajo en superficies húmedas o secas.
- La esponja puede ser lavada, secada y reutilizada.
- Tamaño disponible: Medidas: 120 x 98 x 13 mm.

FANDELÍ®

www.fandeli.com