

Línea E-96

ANSI



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

036 040 050 060 080 100 120 180 220

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Aplicaciones

- Lijado intermedio y acabado a máquina de pisos de madera y maderas en blanco, pieles y cuero, selladores, barnices y capas de poliéster, además de placas de metales no ferrosos.

Características

- Desempeño óptimo bajo presiones de operaciones ligeras y moderadas.
- Su estructura con propiedades que disipan el calor evita quemaduras del material.

Dorso Papel peso "E".

Mineral Carburo de Silicio.

Grados ANSI: 036 a 220 excepto 150.

Recubierto Cerrado.

Ideal



MADERA



TENERÍA



LACAS Y PINTURA



PLÁSTICO



METAL NO FERROSO

Formas



ROLLOS



DISCOS DE CONTACTO



BANDAS PORTÁTILES



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL CON ASPIRACIÓN PARA DISCOS



LIJADORA DE PEDESTAL O VERTICAL



LIJADORA PORTÁTIL