

Línea **E088** FEPA

Ideales para su uso en las industrias madereras y metalmecánica.



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

P036 P040 P050 P060 P080 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P320

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Dorso Papel peso "E".

Mineral Óxido de Aluminio Premium.

Grados FEPA: P036 a P320, excepto 280.

Recubierto Abierto.

Ideal



MADERA



METAL



TENERÍA



LACAS Y
PINTURA

Formas



ROLLOS



HOJAS



DISCOS DE
CONTACTO



BANDAS
PORTÁTILES



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



LIJADO MANUAL



LIJADORA
ORBITAL
NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL
CON ASPIRACIÓN
PARA DISCOS



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LIJADORA DE
PEDESTAL O
VERTICAL



LIJADORA
PORTÁTIL

Aplicaciones

- Lijado intermedio y acabado a máquina de maderas en blanco y tratadas.
- Acabados de alta calidad en maderas duras como tipo roble que son superficies duras de fina porosidad, lacas, pinturas y metales no ferrosos.
- Producto recomendado para trabajar mobiliario de calidad, como suelos o parques, chapas decorativas y tableros.
- Básico de carpintería: zócalos, molduras, puertas, ventanas, cercos, torneados, vigas de madera e incluso fabricación de barcos y construcción.
- Operaciones de acabado que requieren presiones bajas o intermedias en la industria de la tenería.

Características

- Desempeño óptimo bajo presiones de operaciones ligeras e intermedias.
- Acción de lijado agresiva.
- Su estructura abierta previene tapadurasLarga vida útil.

FANDEL®