

Línea **NT76** FEPA

Productos para el trabajo en superficies de madera y metal como son perfiles, tubería e instalaciones de las mismas.



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

« P036 P040 P050 P060 P080 P100 P120 P150 P180 P220 »

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Dorso Tela sintética.

Mineral Óxido de Aluminio.

Grados FEPA: P036 a P220.

Recubierto Abierto.

Ideal



MADERA



METAL



METAL
NO FERROSO

Formas



ROLLOS



HOJAS

Aplicaciones



LIJADO MANUAL



LIJADO EN
HUMEDO



LIJADORAS ORBITALES
DE 1/2, 1/3 Ò 1/4 DE HOJA

Aplicaciones

- Para operaciones en talleres de herrería, pailería, plomería y de uso general que requieran acabados de alta calidad.
- Pueden ser utilizadas manualmente o con lijadoras orbitales.
- Ideales para el acabado intermedio y final de metales ferrosos y no ferrosos, como es la manipulación de metales de hierro, acero, trabajando o dando forma al metal e incluso funcional sobre la madera.
- Básico para eliminar bordes cortantes de cobre u otro acero para uso en plomería.

Características

- Desbaste efectivo sobre la pieza trabajada, menor desgrane, larga duración, presentación en hoja y media hoja con guía de precorte.
- Mayor rendimiento y resistencia al tapado.
- Más flexibilidad.
- Impermeable.

FANDELI®

www.fandeli.com