

Línea R-88 / Y-88

Opción de producto ideal para la preparación de superficies metálicas.



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

P024 P030 P036 P040 P050 P060 P080 P100 P120

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO

Dorso

R-88, tela pesada poliéster-algodón.
Y-88, tela pesada poliéster algodón peso "Y".

Mineral

Óxido de Aluminio Premium.

Grados

FEPA: R-88, P050 a P120 (grados intermedios).
FEPA: Y-88, P024 a P040
(grados gruesos y extra gruesos).

Recubierto

Cerrado.

Ideal



METAL



METAL NO FERROSO

Formas



ROLLOS



DISCOS DE CONTACTO



BANDAS PORTÁTILES



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LAVABLE



LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL CON ASPIRACIÓN PARA DISCOS



LIJADORA DE PEDESTAL O VERTICAL



LIJADORA PORTÁTIL

Aplicaciones

- Para operaciones industriales de desbaste y acabado intermedio en la industria metalmeccánica como lo es el trabajo sobre lienzos de metal, laminados, pre-pulido y satinado de superficies planas.
- Acabados de superficies metálicas.
- Tratamiento de cubiertas metálicas, paneles y chapas de metal.
- Fabricación y preparado de placas troqueladas, incluso en fabricación de laminados para componentes de máquinas o de lienzos para techos industriales.
- Buen desempeño en metales no ferrosos.

Características

- Los dorsos resistentes y recubrimientos cerrados de Óxido de Aluminio brindan una acción de desbaste pesada y producen excelentes acabados.
- Es lavable para recuperación debido a emplaste y contaminación durante la operación de algunas superficies.

FANDEL®

www.fandeli.com