

Línea S-20

ANSI



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

024 036 040 050 060 080 100 120

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO

Dorso Tela poliéster-satín.

Mineral Óxido de Aluminio Cerámico.

Grados ANSI: 024, 036 a 120.

Recubierto Cerrado.

Ideal



METAL



METAL
NO FERROSO

Formas



ROLLOS



DISCOS DE
CONTACTO



BANDAS
PORTÁTILES



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LIJADORA
ORBITAL
NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL
CON ASPIRACIÓN
PARA DISCOS



LIJADORA DE
PEDESTAL O
VERTICAL



LIJADORA
PORTÁTIL

Aplicaciones

- Para operaciones industriales de desbaste y acabado intermedio en la industria metalmecánica como lo es el trabajo sobre lienzos de metal, laminados, pre-pulido y satinado de superficies planas.
- Acabados de superficies metálicas.
- Tratamiento de cubiertas metálicas, paneles y chapas de metal.
- Fabricación y preparado de placas troqueladas, incluso en fabricación de laminados para componentes de máquinas o de lienzos para techos industriales.
- Buen desempeño en metales no ferrosos.

Características

- Los dorsos resistentes y recubrimientos cerrados de Óxido de Aluminio brindan una acción de desbaste pesada y producen excelentes acabados.
- Es lavable para recuperación debido a empuje y contaminación durante la operación de algunas superficies.

FANDELI®

www.fandeli.com