

Línea X088 ANSI

Ideales para operaciones pesadas en fábricas y talleres.



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

036 040 050 060 080 100 120 150 180 220

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO

Dorso

Dorso tela, algodón peso "X", adhesivo resina/resina.

Mineral

Óxido de aluminio Premium.

Grados

ANSI: 036 a 220.

Recubierto

Abierto.

Ideal



METAL



METAL NO FERROSO

Formas



ROLLOS



DISCOS DE CONTACTO



BANDAS PORTÁTILES



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL CON ASPIRACIÓN PARA DISCOS



LIJADORA DE PEDESTAL O VERTICAL



LIJADORA PORTÁTIL

Aplicaciones

- Lijado de madera dura como el desbarbado o preparación y limpieza, metales no ferrosos para retiro de suciedad o pintura previa ya dañada o bien, para tratamiento de superficies y preparados para aplicación de recubrimientos epóxicos.
- Operaciones de desbaste pesado y acabado intermedio.
- Remoción de rayones de procesos previos y defectos en placas metálicas.
- Preparación de superficies de madera o laminadas.

Características

- Larga vida útil.
- Alta resistencia y flexibilidad.
- Su estructura abierta previene tapaduras.

FANDELI®

www.fandeli.com